

LUDIMULCH NATUREL

Sol amortissant pour aire de jeux 5 / 30 mm



Produit	Mise en place	Taille	Durée de vie
LUDIMULCH	27 + 10 cm pour HCC 3 m*	5 / 30 mm	6 ans
NATUREL	15 + 10 cm pour HCC 1,5 m*		

Un produit écologique et économique

LUDIMULCH NATUREL s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire. Nous travaillons uniquement avec du bois issu de la valorisation de palettes en fin de vie. Nous proposons des produits durables et résistants, notamment grâce au traitement thermique (passage en étuve) réalisé lors de la fabrication des palettes. Ces dernières sont récupérées sur les différents sites de VALOMIA, Le Bignon (44), et Soultré (72). Puis elles sont transformées, et valorisées pour fournir l'ensemble des filières du paysage.

* Normes

Les revêtements de surfaces aires de jeux absorbant l'impact sont soumis à la norme NF EN 1177 de janvier 2018. Cette norme détermine la hauteur de chute critique (HCC). La performance du sol amortissant LUDIMULCH est testée et certifiée par l'APAVE (n°18191857). Une épaisseur de 27 cm pour une HCC de 3 mètres est recommandée avec un ajout de 10 cm en référence au chapitre 4.2.8.5.1 de la norme NF EN 1176.1 de 2008. Une épaisseur de 15 cm pour une HCC de 1,5 mètres est recommandée avec un ajout de 10 cm en référence au chapitre 4.2.8.5.1 de la norme NF EN 1176.1 de 2008.



Caractéristiques


- Essence de résineux broyés
- Origine : 100 % Circuit court
- Copeaux calibrés de bois sec
- Matière organique / M.O > 92 %
- Matière sèche / produit brut 89,5 %
- Conductivité mS / cm : 0,20
- Capacité de rétention en eau: 110 ml / l
- pH : neutre

Conditionnement

- Vrac
- Big bag 1 m3
- Big bag 2 m3
- Autres conditionnements à la demande

Applications

Sol amortissant de sécurité pour les aires de jeux



www.valomia.fr